


Universele split-doorvoertules

- Eenvoudige klik-in montage van één kant.
- Beschermt kabels en slangen tegen beschadiging door scherpe kanten.
- Absorbeert trillingen.
- Ideaal voor montage in gaten waar de kabel reeds doorloopt.
- Ideaal voor voormontage aan de kabel.



RoHS conform



UL-keur



-35°C tot +105°C



CSA-keur






PA6.6



UL 94V-2

Bestelnummer zwart	Max. kabeldiameter (A)	Diameter montagegat *	Max. plaatdikte	Onderdeelfmetingen		
				(A)	(B)	(C)
202092	12,7	19,0	3,2	20,6	10,3	1,27
202094	14,3	22,2	3,2	23,4	10,3	1,27
202097	19,0	25,4	3,2	27,0	10,3	1,27
202099	20,6	27,8	3,2	30,2	10,3	1,27
202115	25,4	34,9	3,2	37,3	10,3	1,52

* Montage in een iets groter montagegat is mogelijk.



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com