

Haaks, voor ronde kabels

- Haakse hoek voorkomt kabelbreuk.
- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Snelle en eenvoudige montage met handtang.
- De kabel wordt parallel aan de behuizing geleid, daardoor ruimtebesparend.
- Kan tevens dienst doen als voetje of afstandhouder.



RoHS conform



UL-keur



-35°C tot +105°C



CSA-keur





PA 6.6



UL 94V-2

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelfmeting	
			(A)	(B)	(C)	(D)
201037	6,3 - 7,4	2,5	12,7 - 13,1	11,4	9,9	17,5
201033	7,6 - 8,4	3,2	15,9	14,0	14,3	24,6
201034	8,3 - 9,0	3,2	15,9	14,0	14,3	24,6
201038	9,1 - 10,9	3,2	19,0 - 19,8	16,8	16,3	27,7

Bestelnummer handtang	Montagegat
200000	9,5 - 22,2
200002	19,1 - 30,0



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com