

## PG

- Doorvoering en trekantlaster in één.
- Montagevriendelijk.
- Trillingsbestendig.
- Geschikt voor machine- en apparatenbouw, regel- en elektrotechniek.



RoHS conform



UL-Classificatie  
PG7; PG9; PG11



-20°C tot +80°C



UL-Classificatie  
PG13,5; PG16



PA 6;  
Dichtring CR



CSA-keur




UL 94V-2



IP68 - 5 bar

| Bestelnummer |        | Kabeldiameter |      | PG-Draad * | Montagegat   | Onderdeelaafmetingen |      |      |
|--------------|--------|---------------|------|------------|--------------|----------------------|------|------|
| Zwart        | Grijs  | Min.          | Max. |            |              | (A)                  | (B)  | (C)  |
| 203114       | 203042 | 2,5           | 6,5  | PG7        | 13,0 +/- 0,2 | 32,0                 | 8,0  | 15,0 |
| 205530       | 205524 | 2,0           | 6,0  | PG9        | 15,7 +/- 0,2 | 36,0                 | 8,0  | 19,0 |
| 203086       | 203000 | 3,5           | 8,0  | PG9        | 15,7 +/- 0,2 | 36,0                 | 8,0  | 19,0 |
| 203123       | 203002 | 4,0           | 10,0 | PG11       | 19,0 +/- 0,2 | 38,0                 | 8,0  | 22,0 |
| 203130       | 203004 | 6,0           | 12,0 | PG13,5     | 21,0 +/- 0,2 | 41,0                 | 9,0  | 24,0 |
| 203133       | 203056 | 9,0           | 14,0 | PG16       | 23,0 +/- 0,2 | 44,0                 | 10,0 | 27,0 |

\* PG draad volgens DIN 40430  
Kabelwartels worden geleverd exclusief contraoer



Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • [www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl) • [info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)  
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • [www.beluma.be](http://www.beluma.be) • [info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)