


- Materiaal: Staal 1010/1008
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Zeer goed toepasbaar bij geboorde (niet geheel ronde) gaten
- Groot klembereik, multigrip; toepasbaar in verschillende plaatdikten
- Te plaatsen met koppelgestuurd gereedschap
- Groot aantal draadgangen



STAAL VERZINKT

Platkop, voor kunststoffen of zeer dunne plaat



High torque

Artikelnummer	Draad-soort	 Gat-diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties			
			Min.	Max.*	D ø	H ø	P	L
080350	M 6	10,0	0,5	7,1	9,35 - 9,80	15,49 - 16,38	1,35 - 1,60	25,02 - 25,78
080351	M 8	12,7	0,5	7,1	12,47 - 12,57	18,80 - 19,56	1,45 - 1,70	28,60 - 29,63

* Het klembereik en de juiste keuze van het optimale gereedschap is afhankelijk van de gatafmeting en de materiaalspecificaties van de toepassing. Het maximale klembereik en het juiste basisgereedschap dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.



Aan de montage van wagenbouwinrichtingen worden zeer hoge eisen gesteld i.v.m. botsveiligheid. Om een sterke verbinding te realiseren in het zeer dunne staalplaat van de binnenwand worden High torque blinde spreidmoeren toegepast met een extreemhoge uittrekwaarde.

Alle afmetingen in mm.