


STAAL VERZINKT

**Rond, gesloten,
platkop**



High torque

- Materiaal: Staal 1010/1008
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Hoog doordraaimoment en hoge uittrekwaarde
- Groot klembereik
- Altijd correcte plaatsing met kracht- of koppelgestuurd gereedschap



Artikelnummer platkop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties				 Aandraai- moment (Nm)	 Uittrek- waarde (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38		
080343	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	9,91	0,76	18,80	2,5	3,8*
080345	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	10,54		25,15	5,0	4,5*
080581	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	12,70		30,23	8,6	5,7*
080347			4,2	6,6						14,5**
080348	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	17,40	0,89	35,31	21,0	6,1*
080349			3,8	7,9						17,0**
080337	M10		0,7	3,8					42,0	6,1*
080339			3,8	7,9						17,0**

* Sterktewaarden in 1,57 mm staalplaat

** Sterktewaarden in 3,17 mm staalplaat

M8-M10 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64