



ALUMINIUM

Rond, open, platkop en gereduceerde kop



High torque

- Materiaal: Aluminium 5056
- Oppervlaktebehandeling: Kleurloze nabehandeling
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Hoog doordraaimoment en hoge uittrekwaarde
- Groot klembereik
- Altijd correcte plaatsing met kracht- of koppelgestuurd gereedschap



Artikelnummer platkop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties			
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38
080140	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	9,91	0,76	10,67
080141			2,0	3,3				11,94
080142	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	10,54		12,07
080143			3,3	5,7				14,86
080144	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	12,70		14,73
080145			4,2	6,6				17,27
080146	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	17,40	0,89	17,53
080147			3,8	7,9				20,45
080148	M10		0,7	3,8				17,53
080149			3,8	7,9				20,45

Artikelnummer gereduceerde kop	Draad- soort	 Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties			
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25	P +/-0,05	L +/-0,38
080150	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	7,87	0,48	10,67
080151			2,0	3,3				11,94
080152	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	8,64	0,48	12,07
080153			3,3	5,7				14,86
080154	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	11,56	0,55	14,73
080155			4,2	6,6				17,27
080156	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	15,11	0,55	17,53
080157			3,8	7,9				20,48
080158	M10		0,7	3,8				17,53
080159			3,8	7,9				20,48

M8-M10 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be