



## **Verandering omtrent het programma Blindklinknagels Standaard.**

Door een geografische verplaatsing van de productie van "POP"-nagels, zijn artikelomschrijvingen en in sommige gevallen ook technische specificaties gewijzigd. Het betreft slechts een deel van het programma namelijk Blindklinknagels Standaard en daarbinnen de navolgende series:

- Aluminium / staal
- Aluminium / staal met grote platbolkop
- Staal /staal

In de bijlage op de volgende pagina vindt u een overzicht van de veranderingen. Indien u vooraf de nieuwe nagels in uw toepassing wilt testen kunnen wij u monsters leveren.

### **Afhandeling lopende en nieuwe bestellingen**

Voor huidige en toekomstige leveringen hanteren wij onderstaande aanpak:

- Zolang de voorraad strekt leveren wij de huidige blindklinknagels uit.
- Zodra wij u de nieuwe nagels gaan leveren, bevestigen wij dit middels een digitale orderbevestiging. Wij verzoeken u om vanaf dit moment ook de nieuwe artikelomschrijving aan te houden bij uw bestellingen.

Mocht u specifieke vragen hebben over de veranderingen, neem dan gerust contact met ons op.

*Datum: 3 november 2014*

# Blindklinknagels standaard


## ALUMINIUM

### op stalen trekpen



- Nagelhuls: Aluminium - AIMg 3,5  
▲ Aluminium - AIMg 5
- Trekpen: Staal

Platbolkop



Bestelnummer	Huidige omschrijving	Nieuwe omschrijving	Nageldiameter nom.	Gatdiameter nom.	Max. Klinkbereik	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)											
						L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.													
300001	TAPD33BS001		2,4	2,5	2,4	5,0	2,30	4,40	0,90	1,42	400	500											
300002	TAPD36BS001				4,8	7,5	-	-															
340001	AD34BS001	▲			6,4	9,3	2,48	5,00															
340148	SNAD3050BS001		3,0	3,1	2,0	5,0	2,90	5,70	1,10	1,83	800	1000											
340149	SNAD3065BS001				3,5	6,5																	
340150	SNAD3080BS001				5,0	8,0																	
340156	SNAD3100BS001				7,0	10,0																	
340183	SNAD3120BS001				9,0	12,0																	
300003	TAPD42BS001		3,2	3,3	1,6	4,5	3,10	6,05	1,83	1,10	800	1200											
300004	TAPD44BS001	AD42BS ▲			3,2	6,0 » 6,4							3,28	6,65	1,83 » 1,93	800 » 930	1200 » 1440						
300005	TAPD46BS001	AD43BS ▲			4,8	8,0																	
300006	TAPD48BS001				6,4	9,7																	
300007	TAPD410BS001	AD45BS ▲			7,9	11,5 » 11,1																	
300008	TAPD412BS001	AD46BS ▲			9,5	13,5 » 12,7																	
300009	TAPD414BS001				11,1	15,0																	
300010	TAPD416BS001				12,7	17,0																	
300014	TAPD54BS001	AD52BS ▲			3,2	7,0												3,89	7,75 » 7,52	1,25 » 1,3	2,29 » 2,41	1330 » 1550	1910 » 2180
300015	TAPD56BS001	AD53BS ▲			4,8	8,5																	
300016	TAPD58BS001	AD54BS ▲	6,4	10,5																			
300017	TAPD510BS001	AD56BS ▲	7,9 » 9,5	12,2 » 13,3																			
300018	TAPD512BS001	AD56BS ▲	9,5	14,0 » 13,3																			
300019	TAPD514BS001	AD58BS ▲	11,1 » 12,7	15,5 » 16,5																			
300020	TAPD516BS001	AD58BS ▲	12,7	17,5 » 16,5																			
300021	TAPD517BS001		13,5	18,5																			
300022	TAPD520BS001		15,9	20,2																			
300034	TAPD525BS001		19,8	24,7	4,08	8,15 » 8,33		2,29	1330	1910													

#### Onkenhout & Onkenhout BV

tel +31 (0)20 660 02 02  
fax +31 (0)20 690 42 46  
[www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl)  
[info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)

#### Beluma nv

tel +32 (0)53 60 63 70  
fax +32 (0)53 60 63 99  
[www.beluma.be](http://www.beluma.be)  
[info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

Alle afmetingen in mm;  
genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden;  
technische wijzigingen voorbehouden.

# Blindklinknagels standaard

## ALUMINIUM

### op stalen trekpen



- Nagelhuls: Aluminium - AlMg 3,5  
▲ Aluminium - AlMg 5
- Trekpen: Staal

Bestelnummer	Huidige omschrijving	Nieuwe omschrijving	Nageldiameter nom.	Gatdiameter nom.	Max. Klinkbereik	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
						L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
300023	TAPD64BS001	AD62BS ▲	4,8	4,9	3,2	7,5 » 7,6	4,65	9,20	1,60	2,64 » 2,90	2020 » 1980	2800 » 3200
300024	TAPD66BS001	AD63BS ▲			4,8	9,2						
300025	TAPD68BS001	AD64BS ▲			6,4	11,0 » 10,8						
300026	TAPD610BS001	AD66BS ▲			7,9 » 9,5	12,7 » 14,0						
300027	TAPD612BS001	AD66BS ▲			9,5	14,7 » 14,0						
300028	TAPD614BS001	AD68BS ▲			11,1 » 12,7	16,5 » 17,2						
300029	TAPD617BS001	AD610BS ▲			13,5 » 15,9	19,0 » 20,3						
310054	TAPD621BS001	AD610BS ▲			15,5 » 15,9	21,0 » 20,3						
300030	TAPD625BS001	AD612BS ▲			19,8 » 19,1	25,5 » 23,5						
340004	AD616BS001					25,4						
300031	TAPD633BS001			26,2	32,0				2,64	2020	2800	
340271	SNAD5065BS450		5,0	5,1	3,5	6,5	4,94	8,70	1,60	2,64	2200	2600
340261	SNAD5080BS001				4,5	8,0						
340262	SNAD5100BS001				6,0	10,0						
340263	SNAD5120BS001				7,5	12,0						
340264	SNAD5140BS001				9,5	14,0						
340265	SNAD5160BS001				11,5	16,0						
340216	SNAD6100BS001		6,0	6,1	5,5	10,0	5,93	11,70	2,10	3,20	3000	3800
340217	SNAD6120BS001				7,5	12,0						
300035	TAPD88BS001	AD84BS ▲	6,4	6,5	6,4	12,7 » 12,1	6,25	12,40	2,10	3,66	3200 » 3960	4525 » 5340
300055	TAPD812BS001	AD86BS ▲			9,5	14,5 » 15,2						
300036	TAPD816BS001	AD88BS ▲			12,7	19,5 » 18,4						
300187	TAPD824BS001				19,8	26,2						

#### Onkenhout & Onkenhout BV

tel +31 (0)20 660 02 02  
fax +31 (0)20 690 42 46  
[www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl)  
[info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)

#### Beluma nv

tel +32 (0)53 60 63 70  
fax +32 (0)53 60 63 99  
[www.beluma.be](http://www.beluma.be)  
[info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

Alle afmetingen in mm;  
genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden;  
technische wijzigingen voorbehouden.

# Blindklinknagels standaard


## ALUMINIUM

met grote  
platbolkop op  
stalen trekpen



- Nagelhuls: Aluminium - AlMg 3,5  
▲ Aluminium - AlMg 5
- Trekpen: Staal
- Deze nagels zijn zeer geschikt om zachter materiaal zoals kunststof op metaal te bevestigen.

Grote platbolkop



Bestelnummer	Huidige omschrijving	Nieuwe omschrijving	Nageldiameter nom.	Gatdiameter nom.	Max. Klinkbereik	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
						L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
300104	TAPD56BSLF12-001		4,0	4,1	4,8	8,5	3,90 4,08	11,50 12,50	1,60	2,29	1330	1910
300038	TAPD58BSLF12-001				6,4	10,5						
300039	TAPD66BSLF14-001	AD64BSLF ▲	4,8	4,9	4,8 » 6,4	9,2 » 10,8	4,65 » 4,70 -	13,70 » 15,24 -	2,00 » 2,11	2,64 » 2,90	2020 » 1980	2800 » 3200
300040	TAPD68BSLF14-001	AD64BSLF ▲			6,4	11,0 » 10,8						
300041	TAPD610BSLF14-001	AD66BSLF ▲			7,9 » 9,5	12,7 » 14,0						
300042	TAPD612BSLF14-001	AD66BSLF ▲			9,5	14,5 » 14,0						
300043	TAPD614BSLF14-001	AD68BSLF ▲			11,1 » 12,7	16,5 » 17,2						
300044	TAPD617BSLF14-001	AD610BSLF ▲			13,5 » 15,9	19,0 » 20,3						
300110	TAPD625BSLF14-001				19,8	25,5						

### Onkenhout & Onkenhout BV

tel +31 (0)20 660 02 02  
fax +31 (0)20 690 42 46  
[www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl)  
[info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)

### Beluma nv

tel +32 (0)53 60 63 70  
fax +32 (0)53 60 63 99  
[www.beluma.be](http://www.beluma.be)  
[info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

Alle afmetingen in mm;  
genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden;  
technische wijzigingen voorbehouden.

# Blindklinknagels standaard


## STAAL VERZINKT

### op stalen trekpen



- Nagelhuls: Staal verzinkt
- Trekpen: Staal

Platbolkop



Bestelnummer	Huidige omschrijving	Nieuwe omschrijving	Nageldiameter nom.	Gatdiameter nom.	Max. Klinkbereik	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
						L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
310078	TSPD33BSD2.8-375		2,8	2,9	2,4	5,0	2,73 2,88	5,24 5,84	1,32	1,83	715	930
340323	TSPD42BS375	SD41BS	3,2	3,3	1,6	4,5 » 4,8	3,10	6,05	1,10	1,93	1150 » 1310	1550 » 1890
310007	TSPD44BS375	SD42BS			3,2	6,0						
310037	TSPD46BS375	SD43BS			4,8	8,0						
340324	TSPD48BS375	SD44BS			6,4	9,5	3,28	6,65				
340320	TSPD410BS375				7,9	11,5						
340321	TSPD412BS375				9,5	13,5						
340326	TSPD54BS375	SD52BS	4,0	4,1	3,2	7,0	3,89	7,75 » 7,52	1,25	2,29 » 2,41	1730 » 1820	2500
340188	TSPD56BS375	SD53BS			4,8	8,5 » 8,6						
340327	TSPD58BS375	SD54BS			6,4	10,5 » 10,2	4,04	8,15 » 8,33				
340297	TSPD510BS375	SD56BS			7,9 » 9,5	12,2 » 13,3						
340332	TSPD64BS375	SD62BS			3,2	7,5 » 7,6	4,65	9,22 » 9,07				
340333	TSPD66BS375	SD63BS	4,8	9,3 » 9,2								
310019	TSPD68BS375	SD64BS	6,4	11,0 » 10,8								
340328	TSPD610BS375	SD66BS	7,9 » 9,5	12,7 » 14,0								
310023	TSPD612BS375	SD66BS	9,5	14,5 » 14,0								
310021	TSPD614BS375	SD68BS	11,1 » 12,7	16,5 » 17,2								
340329	TSPD616BS375	SD68BS	12,7	18,3 » 17,2	4,85	9,82 » 9,98						
340330	TSPD617BS375	SD610BS	13,5 » 15,9	19,0 » 20,3								
340064	SD612BS		19,1	23,9 » 23,5								
340341	TSPD8130BS375		6,4	6,5	7,6	13,0	» 6,32 6,40	11,15 max.	1,55	3,86	3780	4000
340343	TSPD8185BS375				12,7	18,5						
340152	SD812BS				19,1	25,3	6,48	12,07 13,33				
340066	SD816BS				25,4	31,6						

#### Onkenhout & Onkenhout BV

tel +31 (0)20 660 02 02  
fax +31 (0)20 690 42 46  
[www.onkenhout.nl](http://www.onkenhout.nl)  
[info@onkenhout.nl](mailto:info@onkenhout.nl)

#### Beluma nv

tel +32 (0)53 60 63 70  
fax +32 (0)53 60 63 99  
[www.beluma.be](http://www.beluma.be)  
[info@beluma.com](mailto:info@beluma.com)

Alle afmetingen in mm;  
genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden;  
technische wijzigingen voorbehouden.